



Tīkli

Pantanet® ir pilnvērtīga nožogojumu sistēma, kas sastāv no metināta žoga ar PVC pārklājumu un atbilstošiem stabiem. Betafence garantija – līdz 20 gadiem.

Pantanet®

PRIEKŠROCĪBAS

Estētisks un diskrets

Šī diskretā sēta ir pieejama zaļā krāsā. Pantanet Family klāstā ir pieejama arī metāliskā antracīta krāsā.

Ilgs kalpošanas laiks

Žoga siets no tērauda stieplēm ar PVC pārklājumu. Pantanet Protect un Family žogiem ir 20 gadu garantija, bet Pantanet Essential un Light žogiem – 10.

Ātra un garantēti precīza ierīkošana

Bekaclip® stabiņi ar piestiprināšanas jostām nodrošina ātru un profesionālu optimāli iestiepta tīkla ierīkošanu. Nepieciešams minimāls aprīkojums.

Pilnīga sistēma

Pantanet® sistēma ir pilnīga, sastāv no dažādu augstumu žoga ruļļiem un Bekaclip® stabiņiem. Iespējams saskaņot ar plašu atveramu un bīdāmu vārtu sortimentu.

Pielietojums

- Privāti dārzi
- Parki
- Skolas



Tīkli

Žoga siets no tērauda stieplēm ar PVC pārklājumu. Horizontālajās stieplēs, pie ikvienas acs ir izliekums. 25,4 mm attālumā no žogu virsas un apakšas ir vēl viena, pastiprinoša malas stieple (Pantanet® Family).



Pārklājuma metode

Ruļļi tiek izgatavoti no tērauda stieples. Sākotnējās apstrādes process nodrošina nevainojamu PVC seguma saķeri ar izstrādājuma virsmu.

Vārti

Pantanet® sistēma ir pilnīgi nobeigta, dodot iespēju komplektēt un ierīkot drošus, augstas tehnoloģijas Fortinet® vai Egidia® tipa vārtus: vienu vārtu un divu vārtu atveramus un bīdāmus vārtus.

Krāsas

Žogs: zaļš RAL 6073, metāliskš antracīts BF 7016M

Stabiņi: zaļi RAL 6005, metāliskš antracīts BF 7016M

Stabiņi

Bekaclip® stabiņi (zaļai un antracīta krāsai)

Iestiepšanas stabiņos un starpstabiņos ir piestiprināšanas savienotājs, apaļš ārējais profils un pie tā pielikti plastika uzgaļi. Žogs tiek uzstādīts izmantojot nerūsējošā tērauda vai plastikāta klipšus (zaļā vai antracīta krāsā)

Bekaclip®-P stabiņi (tikai zaļai krāsai): apaļa profila stabiņi, pārklāti ar krāsainu PVC, sastiprināti ar stiepli, izgatavoti no izturīga, rūdīta tērauda. Ar tīkla piestiprināšanas klipšiem un uzgali, uz kura ir Betafence zīme. Žogs tiek uzstādīts izmantojot plastikāta klipšus (zaļā krāsā).

Apāļi tērauda stabi

No iekšpuses un no ārpusē pārklāti ar mazākais 275 g/m² biezu (saliekot kopā abas puses) cinka slāni saskaņā ar Eiropas standarta 10326 prasībām. Cinkoti un pārklāti ar poliestera slāni, kurš ir mazākais 60 mikronu biezs. Īpašnieks var pats samontēt.

PANTANET® ŽOGS

Tips	Acs izmēri [mm]	Stieples caurmērs [mm]		Stieples iestiepšanas spēks	
		Horizontāli	Vertikāli	Horizontāli	Vertikāli
Pantanet® Protect	50,0x50,0	2,50	2,20	400 – 550 N/mm ²	750 – 950 N/mm ²
Pantanet® Family*	100,0x50,0	2,50	2,50	400 – 550 N/mm ²	750 – 950 N/mm ²
Pantanet® Essential*	100,0x50,0	2,20	2,10	400 – 550 N/mm ²	750 – 950 N/mm ²
Pantanet® Light	100,0x75,0	2,10	2,10	400 – 550 N/mm ²	750 – 950 N/mm ²

*Pantanet® Family un Essential metāliskā antracīta krāsā pieejami visi augstumi.

PANTANET® PROTECT UN FAMILY SORTIMENTS

Kopējais augstums*, [mm]	Nožogojums [mm]	Dzeloņ stieple [mm]	Bekaclip® iestiepšanas stabiņi			Stabiņi ar apaļām atsaitēm			Starpu Bekaclip® stabiņi		
			Garums [mm]	Caurmērs [mm]	Tērauda plāksnes biezums [mm]	Garums [mm]	Caurmērs [mm]	Tērauda plāksnes biezums [mm]	Garums [mm]	Caurmērs [mm]	Tērauda plāksnes biezums [mm]
1020	1020	—	1500	44	1,00	1400	32	1,25	1500	44	1,00
1220	1220	—	1700	44	1,00	1750	38	1,50	1700	44	1,00
1520	1520	—	2000	48	1,50	2200	38	1,50	2000	44	1,00
1830	1830	—	2500	60	2,00	2700	38	1,50	2300	48	1,50
2030	2030	—	2700	60	2,00	2700	38	1,50	2500	48	1,50

Ruļļu garums: 25 m

*Metāliskā antracīta krāsā Pantanet® Family ir pieejami visi augstumi.

BETA FENCE

Zvanu centrs
info@betafence.lv
www.betafence-zogi.lv

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland tel. +48
77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl www.ograzdamy.pl

Visas tiesības ir aizsargātas

Betafence 2014