



## Paneļu žogs

**Nylofor® City ir pabeigta sistēma, kuru veido taisnstūra veida izturīgi, sametināti žogu paneļi Nylofor® F ar virsējo metāla stieni, piemēroti stabiņiem un nostiprināšanas sistēmai**

## Nylofor® City

### **PRIEKŠROCĪBAS**

#### **Pastiprināta izturība**

Augšējais metāla stienis piešķir īpaši lielu izturību un to var ideāli lietot sabiedriskās vietās.

#### **Laikmetīgs izskats**

Nylofor® F paneļu žogs ar horizontālām stieplēm ir drošs risinājums.

#### **Nav grūti iebūvēt**

Augšējie metāla stieņi, pateicoties speciāliem piederumiem, ir īpaši viegli piestiprināmi pie plāksnēm un stabiem. Ir paredzēta arī sistēmas iebūves ar pamatnes plāksnēm iespēja.

## Pielietojums

- Parkiem un dārziem
- Skolām
- Baseiniem un sporta laukumiem
- Dzelzceļa stacijām
- Žogiem pilsētu centros
- Autostāvvietām
- Krastmalas žogiem



## Paneļi

Paneļu platums – 2500 mm, bet augstums – no 630 līdz 2030 mm.  
Acs izmēri – 200 x 50 mm. Stieņi īpaši izturīgi: horizontālo stieņu izmērs ir 15 x 6 mm, bet vertikālo stieņu diametrs – 5 mm.

## Stabiņi (68.lpp.)

Kvadrātveida profila stabiņi (60 x 60 x 1,5 mm), izgatavoti no sametinātas caurules. stabiņos paredzēti ieliktni, ieteicami Nylofor® F paneļu piestiprināšanai. Stabiņiem ir alumīnija uzgalis.

## Piederumi

### Piestiprināšanas klipši no poliamīda.

Ieteicams piestiprināt divus paneļus pie viena stabiņa

### Drošības skrūve M6

Ieteicami piestiprināšanas klipši piestiprināšanai stabīnu ieliktnos.  
Izgatavota no nerūsējošā tērauda. Garums – 40 mm;  
augšējā ieliktna garums – 60 mm.  
Ar kupola veida galviņu, M6, iekšējais sešstūris 3/16“.

### Atbalsta profils

Profils C 31,5 x 32,5 x 1,50 mm.  
Cinkots un pārklāts ar plastika slāni (poliesteru). Garums – 2505 mm.

### Atbalsta profila fiksatori.

Tips C 33 x 39 x 50 mm

Ieteicami divu atbalsta profilu piestiprināšanai pie starpstabiņa.

## Tips C33 x 39 x 54 mm

Ieteicami atbalsta profila piestiprināšanai gala stabiņa: kreisais klipsis lietojams kreisajā gala stabiņā, bet labais – piestiprināšanai pie labās puses gala stabiņa. Pie stūra stabiņa piestiprinot divus atbalsta profilus, lietojami labais un kreisais klipši. Tērauda fiksatori ar 8 mm izmēra atverēm.  
Cinkoti un pārklāti ar plastika slāni (poliesteru).  
Krāsa: zaļa – balta

## Varianti Izvēlei

### Neopreņa antivibrācijas sloksnes

Šķirtas, trokšņa samazināšanai un radušās vibrācijas samazināšanai starp žoga paneļiem un stabiņiem. Lipīgas, garums – 25 mm. Piestiprināmas pie augšējā, horizontālā paneļu stieņa.



### Pārklājuma metode

Paneļi izgatavoti no cinkotiem stieņiem. Iepriekšējās apstrādes process nodrošina ideālu PVC slāņa saķeri ar produkta virsmu. Stabiņi ir no iekšpusēs un no ārpusēs cinkoti (mazākais slāņa biezums – 275 g/m<sup>2</sup> saliekot abas puses kopā) saskaņā ar Eiropas standarta 10326 prasībām.  
Pēc tam uzklāts savienojošais slānis un tad stabiņi pārklāti ar plastiku (mazākais 60 mikronu).

### Krāsas (2.lpp.)

Zaļā ● RAL 6005.

Citas krāsas pieejamas pēc pieprasījuma.

## NYLOFOR® CITY SORTIMENTS

| Žoga garums [mm] | Paneļu izmēri, platums x garums [mm] | Stabiņa augstums [mm] | Betonā nostiprināmi stabiņi |                         |           |                       | Stabiņš ar atbalstu no alumīnija |                         |           |  |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------|--|
|                  |                                      |                       | Ieliktna                    | Daudzums*               |           | Stabiņa augstums [mm] | Ieliktna                         | Daudzums*               |           |  |
|                  |                                      |                       |                             | Piestiprināšanas klipši |           |                       |                                  | Piestiprināšanas klipši |           |  |
|                  |                                      |                       |                             | Tērauds                 | Poliamīds |                       |                                  | Tērauds                 | Poliamīds |  |
| 700              | 2500 x 630                           | 1000                  | 3                           | 1                       | 2         | 672                   | 3                                | 1                       | 2         |  |
| 1100             | 2500 x 1030                          | 1500                  | 3                           | 1                       | 2         | 1072                  | 3                                | 1                       | 2         |  |
| 1300             | 2500 x 1230                          | 1750                  | 4                           | 1                       | 3         | 1272                  | 4                                | 1                       | 3         |  |
| 1500             | 2500 x 1430                          | 2000                  | 4                           | 1                       | 3         | 1472                  | 4                                | 1                       | 3         |  |
| 1700             | 2500 x 1630                          | 2200                  | 5                           | 1                       | 4         | 1672                  | 5                                | 1                       | 4         |  |
| 1900             | 2500 x 1830                          | 2400                  | 5                           | 1                       | 4         | 1872                  | 5                                | 1                       | 4         |  |
| 2100             | 2500 x 2030                          | 2650                  | 6                           | 1                       | 5         | 2072                  | 6                                | 1                       | 5         |  |

\* Stūra stabiņiem: x2

