

Pane u ogs

Bekafo® Classic ir iztur ga un klasiska pane u oga sist ma namu un d rzu aizsardz bai.

Bekafor® Classic

PRIEKŠROC BAS

Ilgm gums

Š sist ma izce as ar jau apstiprin tu kvalit ti un ilgu kalpošanas laiku. Pane i ir izgatavoti no cinkota t rauda stie iem, v l k p rkl ti ar plastiku, kas izce as ar oti labu sa eres sp ju.

Viegla uzst d šana

Pilna vair ku augstumu pane u un rtu stabi u sist ma, ielikti, piederumi (atbalsta pl ksnes, st ru piespied ji un sienas ksatori) un v rti auj sist mu uzst d t nestandarta viet s.

Šo sist mu iesp jams ier kot pat sien vai betona gr d .

Moderna un vienk rša konstrukc a

Sapl stot ar d rzu, Bekafo Classic sist ma auj justies mier gi un droši. Pašu sist mu veido vienk rša konstrukcija. paša pane u iztur ba pal dz uzticami no ogot j su v lamo plat bu.

Vien pane u pus ir vertik lo stie u gali i, kurus uzliekot uz augšu, oga aizsarg još s paš bas v l vair k pastiprin s. Pane iem ir iesp jami pild jumi, lai rad tu nepieciešamo priv tuma l meni (Bekafo Collfort un Bekafo Nevada).

Pielietojums

X 'j'YRMDPĀV ÖNDV
X 'j'YRMDPLH UDMRQL

Panelis

Paneļu platums līdz 2000 mm, bet to augstums robežās no 630 līdz 2030 mm. Paneļiem ir 30mm vertikāli stiepļu gali, kurus iespējams novietot gan augšpusē, gan lejā.

Horizontālā šķautne panelim piešķir īpašu izturību.

Acs lielums: 100x50 mm

Stieņa diameters: vertikālā: 4 mm; horizontālā: 4,5 mm

Stabiņi

Bekaclip® stabu sistēma

Bekafor® Classic paneļus iespējams iekārtot ar metāla Bekaclip® stabiņiem, (diametrs – 48 mm, sienīgas biezums – 1,50 mm). Izmantojot speciālus Bekafor® fiksatorus, paneļus iespējams viegli piestiprināt pie stabiņiem.

Bekafor® Click stabu sistēma

Bekafor® Classic paneļi ir labi saderīgi ar Bekafor® Click stabu sistēmu. Šai unikālajai stabu koncepcijai ir skavas, kas ir paredzētas paneļu piestiprināšanai pie stabiņiem. Līdz ar to, standarta uzstādīšanai piederumi vai darba rīki nav nepieciešami.

Vārti

Bekafor® Classic sistēma ir pilnīgi pabeigta, tajā ir vienas vērtnes un divu vērtņu Bekafor® Classic vārti.



Pārklājuma metode

Paneļi izgatavoti no cinkotiem stieņiem. Iepriekšējās apstrādes process nodrošina nevainojamu PVC pārklājuma saķeri ar produkta virsmu.

Stabiņu iekšējās un ārējās puses ir cinkotas (mazākais – 275 g/m² saliekot abas puses kopā) saskaņā ar Eiropas standartu 10326.

Pēc tam tiek uzklāts līmējošais pārklājums un visbeidzot stabi tiek pārklāti ar poliefīru (vismaz 60 mikronu).

Piederumi

Iespējams iegādāties vairākus piederumu veidus:

- paneļi piestiprināt tieši pie sienas (sienas fiksatori).
- stabiņus ielikt betona grīdā vai sienā (pamata plāksnes).
- paneļus ielikt stūrī ar stūra piespiedējiem.

Krāsas

Zaļa RAL 6005, balta RAL 9010, metāliskā antracīta BF7016M.

BEKAFOR® CLASSIC SORTIMENTS

Žoga augstums [mm]	Paneļu lielumi, platums x augstums [mm]	Betonā montējamo stabiņu augstums [mm]	Atbalsta plāksnē montējamā stabiņa augstums [mm]	Bekaclip® stabi Staba fiksējošo elementu skaits	Bekafor® Click stabiņi
630	2000 x 630	1100	700	2	Bez piederumiem.
1030	2000 x 1030	1500	1100	2	Bez piederumiem.
1230	2000 x 1230	1700	1300	3	Bez piederumiem.
1530	2000 x 1530	2000**	—	3	Bez piederumiem.
1730	2000 x 1730	2300	—	4	Bez piederumiem.
2030*	2000 x 2030	2500	—	4	Bez piederumiem.

* Netiek ražoti baltā krāsā RAL 9010

** Bekaclip® 2100 mm antracīte

BETA FENCE

Zvanu centrs
info@betafence.lv
www.betafence-zogi.lv

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl www.ograzdamy.pl

LV

Visas tiesības ir aizsargātas Betafence 2014

