

- Ražošanas vietām
- Noliktavām
- Neaizsargātajām industrijām
- Augsta riska zonām
- Cietumiem



Stabiņi



Securifor® taisnstūrveida profila stabiņu sistēma

80x60x2,5 mm vai 120x60x3 mm (atkarībā no staba garuma). Stabos ir iebūvēta viena M8 skrūvveidīgu iestarpinājumu rinda. Paneļi ir piestiprināti, izmantojot īpašus stiprinājumus vai uzlikas un vienvirziena skrūves visā garumā.

Bekafix® Super stabiņu sistēma



Paneļi ir sāniski piestiprināmi pie stabiņiem, izmantojot speciālus metāla aizsargājošus skavas ar skrūvēm. Sametināti, cauruļveida, H formas stabiņi (100x54 mm) ar iepriekš izurbtām atverēm paneļu ielikšanai/stiprināšanai. Stabiņi ir piegādājami ar plastikāta uzgali. Paneļi ir sāniski piestiprināmi pie šiem jaunajiem stabiņiem, izmantojot speciālus sienas stiprinājumus un vienvirziena skrūves.



Bekasecure® stabiņu sistēma


Bekasecure® staba dizains un augstas izturības tērauds garantē īpaši drošu un viegli iebūvējamu sistēmu. Stabos tiek iebūvēti dubulta intervāla caurumi 10x20 mm, bet plāksnes tiek stiprinātas ar vienmērīgu pārklāšanas plāksni un specifiskām aizsargājošām bultskrūvēm.

Staba profils: 140 x 135 x 4 mm

Lai iegūtu tehnisko informāciju par dažādām stabiņu sistēmām: izvēlieties konkrētas lappuses par stabiņiem, šī kataloga izvēlnē.

Paneļu žogs Securifor® 2D

Tīkla raksts (HxW):




76,2 mm (3") x 12,7 mm (0,5"), sametināts ikvienā savienojuma punktā.
Horizontālas stieples: 4 mm caurmērs 12,7 mm centros, ārpusē un nenotrūkstošas 4 mm divkārtas stieples 152,4 centros, iekšpusē.
Vertikālas stieples: 6 mm caurmērs 76,2 mm centros.

Sametināta savienojuma stingrība:

- 50% stieples stiepšanas minimālās stiprības robežas
- Stiepšana: 540-690 N/m²

Paneļu žogs Securifor® 2D Varimesh

Tīkla raksts (HxW):



12,7 mm x 76,2 mm – 0 – 1221,2 mm
25,4 mm x 76,2 mm – 1221,2 – 2135,6 mm
50,8 mm x 76,2 mm – 2135,6 – 2999,2 mm
12,7 mm x 76,2 mm – 2999,2 – 3052 mm
Horizontāla stieple: 4 mm diametra 12,7 mm centros un 4 mm dubultā stieple ar pārvumiem 152,4 centros, iekšējā augšpusē. Vertikālā stieple: 6 mm diametra, 76,2 mm centros. Metināšanas šuves stiprums: 50% no stieples minimālā stiepšanas stipruma.
Stiepšanas intervāls: 540-690 N/m²

Uz 3048 mm Securifor® 2D Varimesh paneļu žoga virsmas var iebūvēt Securifor® 2D paneļu žogu, kuru žogs būtu sekojošs: 50,8 mm x 76,2 mm.



Pārklājuma metode

Paneļi izgatavoti no cinkotas stieples. Ideālas saķeres ar poliestera pārklājumu (mazākais 100 mikronu) nolūkos, uzklāts savienojošais slānis. Stabiņi pārklāti ar poliestera pulveri ar cinkotu pamatu atbilstoši Eiropas standartam 10326 (mazākais 60 mikronu).

Krāsas

Zaļa ● RAL 6005.

Citas krāsas pieejamas pēc pieprasījuma.

SECURIFOR® 2D SORTIMENTS

Securifor® 2D paneļi		
Žoga augstums [mm]	Paneļa izmēri, augstums/platums [mm]	Kopējais garums [mm]
2000	2520,6 x 1985,2	2600
2400	2520,6 x 2442,4	3100
3000	2520,6 x 3052,0	3700

Citi augstumi pēc pieprasījuma

SORTIMENT SECURIFOR® 2D VARIMESH

Securifor® 2D Varimesh paneļi		
Žoga augstums [mm]	Paneļa izmēri, augstums/platums [mm]	Kopējais garums [mm]
3000	2520,6 x 3052	3700
4000	2520,6 x 3052 + 918,4	4800
5000	2520,6 x 3052 + 1832,8	7000
5800	2520,6 x 3052 + 2747,2	7000

BETA FENCE

Zvanu centrs
info@betafence.lv
www.betafence-zogi.lv

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl www.ograzdany.pl

LV

Visas tiesības ir aizsargātas

Betafence 2014