

## Stabi

**Profilēti stabiņi ar nostiprināšanas sistēmu, cinkoti un pārklāti ar poliesteru ir domāti lietošanai ar visiem Nylofor® paneļiem**



## Bekafix® stabiņi



### Profils

- caurules stabiņš ar H formas profilu
- ar kreisajā un labajā pusē esošām sānu uzmvām
- ar 3 iepriekš izurbtām atverēm, šķirtām ar skrūvēm piestiprināt speciālus metāla, aizsargājošus piespiedējus
- ar izsistām atverēm, šķirtām ielikt un nostiprināt ar piespiedējiem paneļus
- stabiņa šķēsgriezums: 70 x 44 mm
- iekšējais uzmvas lielums: 43 mm
- paneļu žogs biežums:
  - < 2475 mm: 1,25 mm; I/V: 5,28 cm<sup>3</sup>
  - ≥ 2475 mm: 1,5 mm; I/V: 6,48 cm<sup>3</sup>

### Pārklājuma metode

Cinkots no iekšpuses un no ārpuses, pārklāta ar poliestera slāni (vismaz 60 mikronu).



### Piederumi

- aizsargājoša nostiprināšanas sistēma: ar plastiku pārklāts metāla piespiedējs ar izvēlamu nerūsējošu skrūvi un uzgriezni, kuram ir nolaužama galviņa
- nostiprināšanas piespiedēji izgatavoti no poliamīda
- nostiprināšanas kronšteini izgatavoti no metāla vai poliamīda
- Bekafix® montāžas kņables
- atbalsta plāksne
- savienojumi, lai izveidotu liektus rāmjus paneļiem
- vienlīmeņa vai divlīmeņu savienojumi uz augšu stāvošiem Bekafix® stabiņiem



### Krāsas

Zaļa ● RAL 6005, balta ○ RAL 9010. Citas krāsas pieejamas pēc pieprasījuma.

### Ierīkošana

Stabiņus nostiprinot betona sienā nepieciešams pārliecināties, ka stabiņā nesakrāsies ūdens.

BEKAFIX® STABIŅI		
Augstums [mm]	Nostiprinājumu skaits/stabiņi	
	Starp stabiņi un stūra stabiņi	Gala stabiņš
1075	2 x 2	1 x 2
1475	2 x 2	1 x 2
1675	2 x 2	1 x 2
1975	2 x 3	1 x 3
2175	2 x 3	1 x 3
2475	2 x 4	1 x 4
2575	2 x 4	1 x 4
2775	2 x 4	1 x 4
3175	2 x 4	1 x 4

## Pielietojums

Ar Nylofor® paneļiem  
Medium – 3D – 3-M – F – 2D – 2D Super tips.



## BETA FENCE

Zvanu centrs  
info@betafence.lv  
www.betafence-zogi.lv

**Betafence Sp. z o.o.**  
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland  
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000  
info.poland@betafence.com  
www.betafence.pl www.ogradzamy.pl

LV

Visas tiesības ir aizsargātas

Betafence 2012